



SP160

Para ser usado em todas as posições do veículo na rodovia.

Este pneu de 5 sulcos tem ótima durabilidade e oferece excelente resistência ao desgaste irregular da estrutura.

TAMANHO	275/80R22.5	1000R20	900R20L
CONSTRUÇÃO	RADIAL	RADIAL	RADIAL
LDN	14	16	14
IND. DE CARGA E VELOC.	148/145M	146/143L	145/137L
TIPO	TL	TT	TT
LARGURA DO ARO (POL.)	8,25	7,50	7,00
DIÂMETRO EXTERIOR (MM)	1015	1048	1016
LARGURA DA SEÇÃO (MM)	279	275	259
RAIO DE CARGA ESTATICO (MM)	472	488	473
PROFUNDIDADE DO SULCO (MM)	12,3	13,3	12,9
ESPAÇO MÍNIMO COM MONTAGEM DUPLA (MM)	311	316	304
LARGURA APROVADA P/ AROS (MM)	7,50 / 7,25	7,00 / 7,50 / 8,00	8,50 / 7,00 / 7,50



SP350A

O desenho exclusivo dos 5 sulcos oferece ótima aderência em todas as manobras.

Com grande vida útil, esse pneu tem a qualidade de evitar o desgaste irregular.

TAMANHO	295/80R22.5	1100R22
CONSTRUÇÃO	RADIAL	RADIAL
LDN	16	16
IND. DE CARGA E VELOC.	152/148M	100/148K
TIPO	TL	TT
LARGURA DO ARO (POL.)	9,00	8,00
DIÂMETRO EXTERIOR (MM)	1051	1134
LARGURA DA SEÇÃO (MM)	307	297
RAIO DE CARGA ESTATICO (MM)	488	528
PROFUNDIDADE DO SULCO (MM)	15,3	14,9
ESPAÇO MÍNIMO COM MONTAGEM DUPLA (MM)	335	335
LARGURA APROVADA P/ AROS (MM)	8,25 / 8,00	7,50 / 8,00 / 8,50



SP431A

Sem sacrificar a ressulcagem, os profundos sulcos proporcionam uma vida útil mais longa, além de ótima tração, com o mínimo de barulho.

TAMANHO	295/80R22.5	1000R20	1100R22
CONSTRUÇÃO	RADIAL	RADIAL	RADIAL
LDN	16	16	16
IND. DE CARGA E VELOC.	152/148M	146/143L	100/148K
TIPO	TL	TT	TT
LARGURA DO ARO (POL.)	9,00	7,50	8,00
DIÂMETRO EXTERIOR (MM)	1058	1062	1146
LARGURA DA SEÇÃO (MM)	305	294	298
RAIO DE CARGA ESTATICO (MM)	493	495	534
PROFUNDIDADE DO SULCO (MM)	20,2	20,2	20,2
ESPAÇO MÍNIMO COM MONTAGEM DUPLA (MM)	335	316	335
LARGURA APROVADA P/ AROS (MM)	8,25 / 8,00	7,00 / 7,50 / 8,00	7,50 / 8,00 / 8,50