

TRITURADORAS FORESTALES PARA EXCAVADORAS

PML/EX



Entre 35 y 85 L/min



Ø 6 cm max



Entre 5,5 y 7,5 t

TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE MARTILLOS/CUCHILLAS FLOTANTES PARA EXCAVADORAS

La trituradora puede ser equipada con un motor estándar de 27cc o un motor opcional de 38cc permitiendo de este modo su acople a excavadoras entre 5.5 a 7.5 toneladas. También, está previsto, como opcional, un motor hidráulico de desplazamiento con ajuste manual de 17/34cc lo que convierte a este modelo en la solución ideal para cualquier excavadora dentro de ese rango. La válvula de control de flujo garantiza un montaje rápido y sencillo del implemento sin necesidad de ajustes o modificaciones al sistema hidráulico de la excavadora.



EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno "anti polvo"

Transmisión por correas

Motor de engranajes de 27 cc con válvula de anti cavitación integrada - (35 - 65 L/min)

Válvula de control de flujo del sistema (solo con los motores de 27 cc y 38 cc)

Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico

Cuchillas contra corte soldadas

Rodillo posterior

Posibilidad de opción para rotor equipado con martillos oscilantes PML o cuchillas flotantes Y

OPCIONES

Motor de engranajes de 38 cc con válvula de anti cavitación integrada - (75 - 85 L/min)

Motor hidráulico variable de pistones de 17/34 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación - (35 - 75 L/min)

Soporte de acople con pasadores sobre medidas

Placa de acople con dispositivo de auto nivelación

Diferentes tipos de dientes



Mangueras hidráulicas

Varios tipos de motores hidráulicos para acoplar a diferentes tipos de excavadoras

Cuchillas contra corte de acero soldadas para obtener un triturado más efectivo

Válvula de control de flujo del sistema para proteger el motor de caudal excesivo

Estructura y cuerpo interno "anti polvo"

Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza

MODELO	Caudal (L/min)		Presión (bar)		Peso de excavadora (t.)		Ancho de trabajo (mm)	Peso (Kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	N. Dientes	
	min	max	min	max	min	max				PML	Y
PML/EX 100	35	65	180	210	5,5	7,5	1015	320	60	16	16
PML/EX 125	35	65	180	210	6,0	7,5	1255	360	60	20	20
PML/EX 150	35	65	180	210	6,5	7,5	1495	400	60	24	24

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso